

Contour



S3 SRC Metal Free

MIDCNTR

YKK

Zip de qualité supérieure

NDURE

Polyuréthane renforcé pour une résistance à l'abrasion accrue

4T TREAD

Semelle tout-terrain anti-dérapante et résistante

Debris Free

CONSTRUCTION

Chaussant fermé anti-débris et saletés

Toe Protect

Protection de l'embout TPU

H2O RESIST

Tige déperlante

METAL FREE

CONTOUR BLACK



EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

CONTOUR WHEAT



EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5	49
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6	11.8
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4E (cm)					11.0	11.1	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.9	12.1
Dispo					•	•	•	•	•	•	•	•	•

Une chaussure de sécurité montante solide en cuir Nubuck, avec zip, offrant le confort et le look d'une chaussure de randonnée haut de gamme. Elle vous accompagnera en toute sécurité sur vos chantiers.



- Polyvalente : idéale sur tous types de sols, en extérieur et en intérieur
- Confortable grâce à l'insert de confort
- Solide grâce à la semelle extérieure résistante, aux protections de l'embout TOE PROTECT, du talon et du col NDURE
- Metal Free: Ne contient pas d'élément métallique
- Décroché au talon marqué
- Zip YKK

TIGE • Tige en cuir Nubuck déperlante H2O Resist • Empiècements renforcés cuir enduit sur l'embout TOE PROTECT et au talon • Col renforcé NDURE en TPU avec rembourrage et doublure maille • Fermeture ZIP YKK • Chaussant fermé DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieurs de rentrer dans la chaussure • Laçage textile • 4 œillets TPU sur le pied, 1 œillet textile à la flexion et 2 crochets fermés TPU sur le col • Doublure maille résistante à l'abrasion et séchage rapide • Construction PU injecté • Embout Composite 200 J.

SEMELLE • Semelle extérieure caoutchouc AT TREAD All Terrain pour tous types de sols : intérieurs et extérieurs, plats et accidentés ; décroché au talon ; logo NB bicolore ; SRC • Semelle intermédiaire en PU injecté • Semelle anti-perforation textile • Semelle intérieure PU avec insert de confort, préformée, doublée maille respirante, antistatique et amovible.

SPECIFICATIONS • EN ISO 20345:2011 • Class I S3 SRC Metal Free : Ne contient pas d'élément métallique.